



Manual paso a paso: de Nokia 2.1 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix</p> <p>7,56 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos</p> <p>0,71 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Pantalla completa genérica IPS LCD negra para Nokia 2.1 (TA-1080)</p> <p>11,71 €</p>		

Paso 1 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el marco realizando todo el contorno para retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los dos tornillos Phillips (PH #00) y el resto de tornillos Torx (T.5).

Introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa intermedia y el teléfono realizamos todo el contorno hasta retirarla.





Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Despegamos con cuidado la batería que está fuertemente pegada a la carcasa. La retiramos.



Paso 4 - Pantalla

Desconectamos el flex de la pantalla.

Calentamos la pantalla a 80° durante dos minutos.

Introducimos una púa metálica entre la pantalla y el marco. Una vez introducida, la cambiamos por una púa plástica para no dañar el marco.

Realizamos el contorno con la púa plástica hasta separar la pantalla por completo del marco y retirarla.



