Manual paso a paso: de Apple HomePod Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Embellecedor control de luces

Aplicamos calor a la parte superior del altavoz con cuidado de no quemar la red.

Introducimos una púa metálica para despegar el embellecedor.

Introducimos una espátula plástica para acabar de retirar el embellecedor.











Paso 2 - Control de luces

Retiramos los tornillos Torx (T.6).

Despegamos el control de luces con cuidado.

Desconectamos el flex de conexión del control de luces y lo retiramos.











Paso 3 - Red

Desatornillamos los tornillos Torx (T.6) del soporte plástico.

Lo retiramos con cuidado, despegándolo. Retiramos la red.



Paso 4 - Placa base

Retiramos la placa base y la desconectamos.