Manual paso a paso: de Meizu M6 Note Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pulsadores laterales para Meizu M6 Note (M721H)
2,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles
2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada
3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de
18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas
10,41 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S
5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero sacamos la bandeja SIM/SD y retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1). Después la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta plana.

Paso 2 - Desconectar componentes

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y lo retiramos para poder desconectar los componentes.

Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la desencajamos.

Paso 4 - Pulsadores laterales

Ya solo falta despegar el flex de pulsadores laterales del chasis.