



## Manual paso a paso: de Sony Xperia Z2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,30 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,83 €

### Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





## Paso 2 - Apertura

Para ser resistente al agua, el Z2 viene totalmente sellado. Para abrir la tapa trasera aplicaremos calor para así ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente o el HOT GLASS para calentar la tapa trasera.

Una vez abierto éste smartphone perderá la resistencia al agua.



### Paso 3 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa por detrás de la tapa trasera y recorra el contorno para despegar el adhesivo.



## Paso 4

Separe la tapa trasera, ésta contiene la antena NFC.



## Paso 5 - Vibrador

Retire el adhesivo que cubre el conector del vibrador.

Desconecte el vibrador.





## Paso 6

Finalmente, despegue el vibrador.



