



## Manual paso a paso: de LG G3 Módulo inferior (antena y altavoz)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo negro de antena con altavoz LG G3, D855

1,69 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

#### Características técnicas

**Pantalla:** 5.5 pulgadas Quad HD IPS

**Medidas:** 146.3 x 74.6 x 8.9 milímetros

**Peso:** 149 gramos

**Resolución:** 2.560 x 1.440, 538 ppp

**Procesador:** Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core hasta 2.5 GHz

**Capacidad:** 16 GB

RAM: 2 GB

**Cámara:** 13 megapíxeles con OIS+ y Láser Auto Focus y frontal 2.1 MP

**Batería:** 3.000mAh

**Sistema Operativo:** Android 4.4.2 KitKat



## Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, evitando así rayar la carcasa.



### Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



### Paso 4 - Módulo inferior

Retire los 4 tornillos Phillips del módulo inferior.



## Paso 5

Con la herramienta de apertura, desensamble la parte inferior y separela ligeramente.



## Paso 6

Tire del módulo hacia abajo, para extraerlo.



