



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10e Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos un poco la carcasa, con cuidado de no dañarla, y para evitar dañarla introduciremos unas púas plásticas, con las cuales es menos probable que rayemos la carcasa.





Paso 2 - Tornillos

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y la carcasa superior, y ayudándonos de una herramienta plana los desenganchamos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos de la placa base el flex del pulsador de encendido y el flex de la pantalla.



Paso 6 - Conector de audio

Desconectamos y extraemos el conector de audio.



Paso 7 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y retiraremos la bandeja de las tarjetas antes de levantar la placa base.



Paso 8 - Placa base

Desconectamos el módulo de las cámaras traseras de la placa base que vamos a cambiar.

