



Manual paso a paso: de Sony Xperia 10 Plus Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Sony Xperia 10 Plus, I4213

20,14 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla del teléfono, ya que este terminal se abre por la parte frontal.





Paso 2 - Pantalla completa

Cuando el adhesivo esté caliente, introduciremos una o más herramientas finas de las cuales nos ayudaremos para ir separando el adhesivo. Una vez despeguemos la pantalla tendremos que retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes que señalamos en la tercera fotografía. Seguidamente desconectaremos la batería, para evitar posibles daños, y la pantalla que vamos a reemplazar.



