Manual paso a paso: de Huawei P30 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta con ventosas y una herramienta muy fina despegaremos la carcasa trasera con cuidado de no dañarla.

Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con la antena NFC, y la desengancharemos con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana.







Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.

Paso 4 - Bandeja

Retiramos la bandeja de las tarjetas.

Paso 5 - Cámaras traseras

Desconectamos los flex de las cámaras traseras y las retiramos.









Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 7 - Placa base

Desconectamos los componentes que quedan conectados en la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos levantar la placa base.



Paso 8 - Auricular

Ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina despegaremos el auricular que tenemos que remplazar.