
Manual paso a paso: de Sony Xperia 10 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa IPS LCD negra para Sony Xperia 10 dual (I4113)

14,09 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandejas SIM

Retiramos las bandejas SIM.










Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, durante dos minutos a ochenta grados.


Introducimos una púa metálica entre la carcasa frontal y la pantalla. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa frontal. Realizaremos todo el contorno despegando la pantalla.













Paso 3 - Pantalla

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que cubre el flex de la pantalla. La desconectamos y la retiramos.

