# Manual paso a paso: de Huawei Mediapad M5 lite Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Conector audio jack 3.5 mm para Huawei Mediapad M5 Lite, BAH2-W19, 10,1´

1,51 €

## Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicarle calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para introducir unas púas plásticas, con las cuales despegaremos la pantalla con una mayor facilidad.

## Paso 2 - Pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex puente entre la pantalla y la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana lo desconectaremos.





## Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y la desconectaremos para trabajar con una mayor seguridad.

## Paso 4 - Marco

Desenganchamos el marco con la ayuda de una herramienta plana.

## Paso 5 - Conector de audio

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de audio, desconectamos el flex del componente que tenemos que remplazar y ya lo podremos retirar.