



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Altavoz tono de llamada para Xiaomi Mi 9 (M1902F1G)

1,93 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la parte trasera del móvil. Ochenta grados durante dos minutos.

Con ayuda de una ventosa introducimos una púa metálica entre la carcasa trasera y la carcasa central. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa central y realizamos todo el contorno despegando la carcasa trasera hasta despegarla por completo.





Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta el altavoz y lo desenganchamos.

Desconectamos el cable coaxial y lo retiramos.



