Manual paso a paso: de OnePlus 7 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S


5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos haremos hueco para introducir una o más púas plásticas, y así no nos arriesgaremos a dañar la carcasa.















Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.










Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Bandeja


Extraemos la bandeja de las tarjetas.






Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.














Paso 6 - Placa base con cámaras traseras

Desconectamos los tres cables coaxiales que quedan conectados en la placa base, y ya podremos levantar la placa base con las cámaras traseras.











Paso 7 - Placa base

Para terminar desconectamos el módulo de las cámaras traseras de la placa base que vamos a remplazar.

