



## Manual paso a paso: de LG G8s ThinQ Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack 3.5 mm para LG G8s ThinQ (LM-G810EAW)

1,45 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos el adhesivo que queda por los bordes de la carcasa, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 4 - Conector de audio

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el conector de audio averiado, y con la ayuda de una herramienta fina lo despegaremos.

